

**ERKO®**

**35<sup>LAT</sup>**

# PRACUJ MOBILNIE



**Obróbka szyn prądowych w terenie!  
Bez dostępu do zasilania elektrycznego!  
Niewielkie gabaryty i masa urządzenia!**

Bogate wyposażenie mobilnego zestawu SH 300 i agregatu AH 100 umożliwia wykonanie: cięcia bez gratu, wycinanie otworów okrągłych i owalnych, gięcie, odsadzanie szyn Al i Cu oraz wciskanie nakrętek.

## Stanowisko do obróbki szyn prądowych SH 300



Stanowisko do cięcia, otworowania, gięcia i odsadzania szyn Al i Cu oraz wciskania nakrętek:

- szerokość szyny 30 ÷ 125 mm
- grubość szyny 5 ÷ 12 mm
- zakres kąta gięcia 15 ÷ 90°

Cechy szczególne:

- wyposażone w regulowany wskaźnik kąta gięcia (podziałka wskaźnika o rozdzielczości 5°, pomiar nie uwzględnia sprężystości szyny)
- wyposażony w zderzak z podziałką (zakres regulacji liniału 200 mm, dokładność 1 mm)
- regulacja wysokości korpusu (dokładność 1 mm)
- wykonywanie otworów okrągłych i owalnych bez gratu
- cięcie szyny bez gratu

Wymiary całkowite (DxSxW): 550x540x430 mm; Masa z wyposażeniem standardowym 57 kg; Nacisk: 150 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar



Wycinanie otworów  
SH 303, SH 304, SH 309



Gięcie SH 301



Cięcie SH 305

Wyposażenie	Typ	SH 300
Wkładka do gięcia (wskaźnik kąta)	SH 301	○
Wkładka do cięcia	SH 305	○
Wkładka do odsadzania szyn standardowo z wkładkami o wartości: 12; 10; 8; 6; 5	SH 306	○
Wycinak otworów okrągłych (wymiary standardowe wg katalogu)	SH 303	○
Adapter do matryc SH 303 i SH 304	SH 303-03	○
Wycinak otworów owalnych (wymiary standardowe wg katalogu)	SH 304	○
Wycinak otworów prostokątnych (wymiary wg zamówienia Klienta: max przekątna 21mm, bok nie krótszy niż 6,6mm)	SH 309	○
Wkładka do wciskania nakrętek (dotyczy nakrętek ERKO pozostałe na zamówienie)	SH 307	○

○ wyposażenie dodatkowe zamawiane przez Klienta

## Agregat hydrauliczny AH 100



Agregat hydrauliczny o napędzie elektrycznym (akumulatorowym):

- przewód hydrauliczny dł. 2,5 m
- napięcie zasilania 24V. Pojemność wbudowanego akumulatora 9Ah
- wydajność 0,31L/min przy ciśnieniu 630 bar
- stopień ochrony IP41
- użytkowa ilość oleju: 0,65 l

Wymiary 415x315x220 mm; Masa 20 kg

W zestawie ładowarka do wbudowanego akumulatora

**UWAGA:** Opcjonalnie zasilacz 230V AC/24V DC o symbolu AH\_100-AC/DC, umożliwiający pracę niezależnie od akumulatora.





ERKO sp.j.

11-042 Jonkowo, ul. Hanowskiego 7, Polska

tel./fax +48 89 512 92 73

dział sprzedaży: [sprzedaz@erko.pl](mailto:sprzedaz@erko.pl)

[www.erko.pl](http://www.erko.pl)